

EM AÇO GALVANIZADO

MATERIAL:

Aço galvanizado com 1,2mm de espessura

REVESTIMENTO ANTI-CORROSÃO:

Protegida interiormente com Flintcoat

DIMENSÕES:

Diâmetro de 500mm

ISOLAMENTO EXTERIOR (SE SOLICITADO PELO CLIENTE):

Lã de rocha de 40cm de espessura e 70kg de densidade, forrada a papel.

CONSTITUIÇÃO:

Uma conduta de lixo engloba os seguintes componentes:

- Adufas basculantes de oclusão constante de 1,2mm de espessura com acabamento termolacado.
- Dispositivo de limpeza composto por, manivela, escovilhão circular com cerdas de plástico rígido e peso com 5kg.
- Ventilador de cobertura tipo chinês para ventilação da conduta de lixo.
- Obturador em chapa de ferro com 3mm de espessura.



Em Aço Inox

MATERIAL:

Aço inox com 1,2mm de espessura

DIMENSÕES:

Diâmetro de 500mm

ISOLAMENTO EXTERIOR (SE SOLICITADO PELO CLIENTE):

Lã de rocha de 40cm de espessura e 70kg de densidade, forrada a papel.

CONSTITUIÇÃO:

Uma conduta de lixo engloba os seguintes componentes:

- Adufas basculantes de oclusão constante em chapa Aço Inox AISI 304 de 1,2mm de espessura com acabamento esmerilado.
- Dispositivo de limpeza composto por, manivela, escovilhão circular com cerdas de plástico rígido e peso com 5kg.
- Ventilador de cobertura tipo chinês para ventilação da conduta de lixo.
- Obturador em chapa de ferro com 3mm de espessura.

