



Todo o lixo deve ser previamente ensacado antes de ser colocado na adufa;

Não deve ser forçada a descarga de sacos com dimensões maiores que as da porta da adufa;

Após cada utilização deve ser verificado o correto fecho da porta da adufa, de forma a evitar cheiros desagradáveis;

As condutas não devem ser utilizadas para vazamento dos seguintes produtos:

- ✓ Garrafas ou quaisquer outros objetos em vidro; 
- ✓ Cartão dobrado que durante o percurso se possa abrir e entupir a conduta;
- ✓ Quaisquer líquidos ou objetos contendo líquidos; 



A conduta deve ser limpa semanalmente por meio do escovilhão de limpeza instalado acima do último utilizador, conforme a seguir se descreve:

1. Aliviar o travão, por forma, a que o escovilhão possa percorrer livremente a conduta no sentido descendente;
2. Acompanhar a rotação da manivela, controlando a descida do conjunto peso-escovilhão;
3. Assim que o escovilhão atinja o final da conduta, deverá rodar a manivela no sentido contrário, para efetuar a subida do conjunto peso-escovilhão;
4. Quando o conjunto peso-escovilhão chegar ao topo da conduta deverá travar o sistema;

O incumprimento destas instruções de utilização poderá resultar no deficiente funcionamento ou deterioração prematura da conduta de lixo, pelo que não nos responsabilizamos por eventuais situações.